

Modell

Beschreibung

Wassererwärmungsart
Eingangsleistung
Heizkapazität
Stromversorgung/Anschlusskabel mit Stecker
Maximale Eingangsleistung
Maximale Stromleistung
Kompressor
Notheizung (Elektroeinsatz)
Ausgangswassertemperatur mit WP
Freon
Leistungskoeffizient COP
Lärmpegel

Wassertank / doppelwandig aus Edelstahl

Tankvolumen
Material Wassertank
Dicke innerer Tank
Dicke äusserer Tank
Kaltwasseranschluss
Warmwasseranschluss
Anschluss für Zirkulationsleitung
Isolationsdicke PU
Druckleistung
Maximaldruck
Service Flansch Durchmesser

Heizleistung und Kondensatoren

Kondensatormaterial
Kondensator / Wasser-Wärme-Spule
Druckleistung
Maximaldruck
Zusatzregister / Solarregister
Verdampfer Masse

Lüftungssystem Information

Luftkanalgrösse
Luftfluss
Eingangsleistung Lüftungssystem
Lüftungsmotortyp

Weitere technische Angaben

Arbeitsbereich mit Elektroeinsatzunterstützung
Arbeitsbereich ohne Elektroeinsatzunterstützung
PV Funktion
Anti Legionellenschaltung
Antikorrosionsschutz
Höhe Elektroeinsatz Einführung
Höhe Temperatursensor im Wassertank
Höhe Magnesiumstab Einführung
Dimension Stromkabel
TIG (Gasschweissung)
Verdampfer
Gewicht

Zertifizierungen

Getestet durch Organisationen, bzw. Normen
--

RS-Oekob 02 450 Liter

Doppelwandiger V2A Edelstahl Wärmepumpenboiler, ohne Zusatzregister. COP 3.9

Wärmepumpe
Wärmepumpe 1.2 kW/h / Zusatzheizung 2.0 kW/h
Wärmepumpe 4.0 kW/h / WP + Zusatzheizung 1.8 kW/h
230 V/50 Hz – 16 A / 3 x 1.5 mm ²
3.8 kW/h
17.2 kW/h
Panasonic / Rotary
2.0 kW/h
bis 60°C
R410a / 1000 g
Wärmepumpe 3.9
50 dB

450 l
Edelstahl SUS 304 / V2A
1.8 mm
0.6 mm
3/4"
3/4"
vorhanden 3/4"
50 mm
0.7 MPa
1.2 MPa
80 mm

Edelstahl SUS 304 / V2A
eine Haut
3.0 MPa
4.5 MPa
-
480 x 57 x 352 mm

Ø153 mm (reduzierbar auf 150 mm)
500 m ³ /h
78 W
Zentrifugal

> -15°C
> 0°C
Einstellung F62
14 täglich – automatisch hinterlegt
Magnesiumanode
955 mm
1035 mm
1135 mm
3 x 2.5 mm ²
Schutzgasschweissung
Dreispurig
140 kg


TüV, ROHS, ErP, EN16147




Typ/Bezeichnung	Art. Nr.	Liter/ Tankgrösse	Service Flansch	PV-Funktion	Edelstahl V2A	Edelstahl V4A	Zusatz-Register	Not-Heizstab in Keramikhülle	Zirkulations-Leitungs-Anschluss	Direkt-Ventilation	Wi-Fi fähige Steuerung
RS-Oekob 02 / 450 Liter aus Edelstahl V2A / COP 4,2	488 450 004	 450 l									



Frontansicht



Grundriss



Kippmass
212 cm

